

Sound Enclosures

サウンドエンクロージャー



8"ラウドタイプ用エンクロージャー

SE1410 AIM8/8.2BAS

オープン価格 UPC:664254131752

対応スピーカー:8.2BAS

外形寸法:W602.0mm×H322.0mm×D183.0mm

質量:3.1kg

隣接する部屋に対する消音効果(約10dB)

耐火機能(1時間)を両立する専用エンクロージャー



5"ラウドタイプ用エンクロージャー

SE1410 AIM5

オープン価格 UPC:664254937460


対応スピーカー:Profile AIM5 Three

外形寸法:W457.0mm×H457.0mm×D183.0mm

質量:3.2kg

隣接する部屋に対する消音効果(約10dB)

耐火機能(1時間)を両立する専用エンクロージャー



7"ラウドタイプ用エンクロージャー

SE1612 CRS6/AIM7

オープン価格 UPC:664254929816


対応スピーカー:Profile AIM7 Five/Three

外形寸法:W457.0mm×H457.0mm×D183.0mm

質量:3.1kg

隣接する部屋に対する消音効果(約10dB)

耐火機能(1時間)を両立する専用エンクロージャー



Profile AIM LCR用エンクロージャー

SE1612 AIM LCR

オープン価格 UPC:664254129520

対応スピーカー:Profile AIM LCR 3

外形寸法:W457.0mm×H457.0mm×D183.0mm

質量:3.2kg

隣接する部屋に対する消音効果(約10dB)

耐火機能(1時間)を両立する専用エンクロージャー

Volume Control

ボリュームコントロール

VSL-60

オープン価格 UPC:664254673115

インウォールタイプの埋め込みボリュームコントローラー。
アンプなどのスピーカー端子から出力された音声信号とスピー
カーの入力端子の間に接続することにより、スライドスイッチで
12段階でボリューム調整することができます。

最大許容入力60W

外形寸法:W42.5mm×H104.0mm×D79.0mm

(化粧プレート含まず)



VSI-60

オープン価格 UPC:664254005329

インピーダンスマッチング搭載 (x2、x4、x8、x16)
インウォールタイプの埋め込みボリュームコントローラー。
アンプなどのスピーカー端子から出力された音声信号とスピー
カーの入力端子の間に接続することにより、ロータリースイッチ
で12段階でボリューム調整することができます。

最大許容入力60W

外形寸法:W42.5mm×H104.0mm×D79.0mm

(化粧プレート含まず)



Transformer

マッチングトランス



TRN 762 オープン価格 UPC:664254004766

70.7V LINE

定格入力 50W

インピーダンス

一次側 500 Ω (70V/10W)

250 Ω (70V/20W)

167 Ω (70V/30W)

二次側 4 Ω 8 Ω

周波数特性:40Hz~15kHz

外形寸法:W60mm×H42mm×D40mm;質量:332g